

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

**Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an
SUZUKI-Krafträdern**

Nr. 24139 / 8

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*0278	VZR 1800/N Intruder M 1800 R/R2	WVCA	3.50 • 8.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

130/70 R 18 M/C 63V TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 888 Marathon Ultra
130/70 R 18 M/C 63V TL Night Dragon Fr.	240/40 VR 18 M/C (79V) TL Night Dragon

130/70 R 18 M/C 63V TL ME 880 Marathon Fr.	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 888 Marathon Ultra
--	---

130/70 R 18 M/C 63V TL ME 880 Marathon Fr.	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 880 Marathon #
--	---

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 03.06.2019

München, 03.06.2019

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 3

Service-Informationen für Reifen-Umrüstungen an SUZUKI-Krafträdern

Nr. 24139 / 8

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*0278	VZR 1800/N Intruder M 1800 R/R2	WVCA	3.50 • 8.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 888 Marathon Ultra
¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 888 Marathon Ultra
¹⁾ 130/70 R 18 M/C 63V TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 888 Marathon Ultra

¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 880 Marathon Fr.#	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 888 Marathon Ultra
¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 880 Marathon Fr.#	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 888 Marathon Ultra
¹⁾ 130/70 R 18 M/C 63V TL ME 880 Marathon Fr.	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 888 Marathon Ultra

¹⁾ 130/70 R 18 M/C 63V TL ME 880 Marathon Fr.	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 880 Marathon
¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 880 Marathon Fr.#	260/40 VR 18 M/C (84V) TL ME 880 Marathon
¹⁾ 130/60 VR 18 M/C (60V) TL ME 880 Marathon Fr.#	240/40 VR 18 M/C (79V) TL ME 880 Marathon #

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein


Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 03.06.2019

München, 03.06.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 3 / 3

**Service-Informationen für Reifen-Umrüstungen an
SUZUKI-Krafträdern**

Nr. 24139 / 8

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*0278	VZR 1800/N Intruder M 1800 R/R2	WVCA	3.50 • 8.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 03.06.2019

München, 03.06.2019

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto